

24.05.2021 р.

ПРАЙС (в грн., з ПДВ)

Ваги електронні торгові ВТА-60/...-5, ВТА-60/...-5-А, ВТА-60/...-6-А

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-А

Ваги електронні підвісні ВТА-60/...П-5, ВТА-60/...П-7

Ваги електронні товарні ВН-...-1

Ваги електронні товарні ВН-...-1-3-А

Ваги електронні монорейкові ВН-...-4-М

Ваги електронні палетні ВН-...-4-П

Ваги електронні напольні ВН-...-4

Ваги електронні для зважування худоби ВН-...-4-Т



ТОВ НВП «ПРОМПРИЛАД»
 м. Вінниця, вул. О.Антонова, буд. 19
 тел.: (0432) 27-23-67, 27-34-52, (098) 319-48-09, (066) 234-53-89
 Р/р UA153805820000026006010308509 в ПАТ АБ «МІБ», м. Київ
 Код 24900599
<http://www.ppr.com.ua>


24.05.2021 р. ПРАЙС (в грн., з ПДВ)						
Марка моделі	Мах, кг	Ціна поверочної поділки e, г	Ціна дійсної поділки d, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна, грн	Вигляд ваг
Ваги електронні торгові ВТА-60/...-5, ВТА-60/...-5-АС, ВТА-60/...-6-АС						
<i>Опис: Двостороння індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; пам'ять цін товарів прямої (15) і непрямої (100) адресації; робота в штучному режимі; обчислення сумарної вартості; інтерфейс RS232.</i> <i>Під замовлення додаткові опції: Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet; Драйвер ваговий; Захисний чохол (крім ВТА-60/...-6-АС);</i>						
від мережі ~220 В						
ВТА-60/15-5D	15	2 / 5	220x340	3371		
ВТА-60/15-5D-T	15	2 / 5	220x340	3403		
ВТА-60/15-5D-Ш	15	2 / 5	240x400	3435		
ВТА-60/15-5D-T-Ш	15	2 / 5	240x400	3467		
ВТА-60/30-53	30	2 / 5 / 10	220x340	3659		
ВТА-60/30-53-Ш	30	2 / 5 / 10	240x400	3720		
з живленням від вбудованого акумулятора і від мережі ~220 В						
ВТА-60/15-5D-АС	15	2 / 5	220x340	3724		
ВТА-60/15-5D-T-АС	15	2 / 5	220x340	3756		
ВТА-60/15-5D-Ш-АС	15	2 / 5	240x400	3788		
ВТА-60/15-5D-T-Ш-АС	15	2 / 5	240x400	3820		
ВТА-60/30-53-АС	30	2 / 5 / 10	220x340	4045		
ВТА-60/30-53-T-АС	30	2 / 5 / 10	220x340	4077		
ВТА-60/30-53-Ш-АС	30	2 / 5 / 10	240x400	4109		
ВТА-60/30-53-T-Ш-АС	30	2 / 5 / 10	240x400	4141		
без стійки, з автономним живленням, двостороння індикація						
ВТА-60/15-6D-АС	15	2 / 5	220x340	3735		
ВТА-60/30-63-АС	30	2 / 5 / 10	220x340	3939		
без стійки, з автономним живленням, рахункові, одностороння індикація						
ВТА-60/6-6D-АС-С	6	1 / 2	220x340	3600		
ВТА-60/15-6D-АС-С	15	2 / 5	220x340	3630		
ВТА-60/30-63-АС-С	30	2 / 5 / 10	220x340	3831		

Марка моделі	Мах, кг	Ціна поверочної поділки e, г	Ціна дійсної поділки d, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна, грн	Вигляд ваг
--------------	---------	------------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------	------------

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7

Опис: Робота ваг тільки від мережі 220В; одностороння світлодіодна індикація; установка показів ваг на нуль автоматично або вручну; компенсація маси тари; режим "Автотари"; робота в штучному режимі (виведення маси штучного товару з клавіатури, або з внутрішньої пам'яті ваг, або зважування пробної партії); виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі дворівневого дозатора; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.


Під замовлення додаткові опції: Релейний вихід (від 540 грн.); Драйвер ваговий; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet.

ВТА-60/3-7	3	1	220x340	3512	
ВТА-60/6-7D	6	1 / 2		3534	
ВТА-60/15-73	15	1 / 2 / 5		3553	
ВТА-60/30-74	30	1 / 2 / 5 / 10		3576	

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-AL

Опис: Робота ваг від внутрішнього акумулятора, від бортової мережі автомобіля або від мережі 220В; одностороння рідинно-кристалічна індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; робота в штучному режимі виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі сумування маси товару; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.


Під замовлення додаткові опції: Драйвер ваговий

ВТА-60/3-7-AL	3	1	220x340	3457	
ВТА-60/6-7D-AL	6	1 / 2		3480	
ВТА-60/15-7D-AL	15	2 / 5		3499	
ВТА-60/30-73-AL	30	2 / 5 / 10		3521	

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-AL-2

Опис: Робота ваг від внутрішнього акумулятора, від бортової мережі автомобіля або від мережі 220В; двостороння рідинно-кристалічна індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; робота в штучному режимі виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі сумування маси товару; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.


Під замовлення додаткові опції: Драйвер ваговий

ВТА-60/3-7-AL-2	3	1	180x190	3515	
ВТА-60/6-73-AL-2	6	0.5 / 1 / 2	180x190		
ВТА-60/15-73-AL-2	15	1 / 2 / 5	180x190		

Ваги електронні підвісні ВТА-60/...П-5, ВТА-60/...П-7

Опис: Підвісна нержавіюча платформа; двостороння індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; інтерфейс RS232.

Варіанти виконання (під замовлення): «Чашечна» платформа діам. 285 мм; Робота ваг від вбудованого акумулятора

ВТА-60/15П-7D	15	2 / 5	220x340	3274	
ВТА-60/30П-73	30	2 / 5 / 10		3563	
ВТА-60/15П-5D	15	2 / 5		3939	
ВТА-60/30П-53	30	2 / 5 / 10		4228	

24.05.2021

Ваги електронні товарні ВН-...-1


Опис: Ваги на 1-му датчику; конструкція ваг – з чорного металу; платформа із н/ж сталі; ступінь захисту тензодатчика IP65; зручний електронний блок, який кріпиться на стійці, стіні або ставиться на поверхні; автоматична установка нуля; додавання маси в пам'яті ваг; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; інтерфейс RS232.

Варіанти виготовлення (під замовлення): Розмір платформи під замовлення ; Виготовлення конструкції ваг із н/ж сталі: +40%

Під замовлення додаткові опції: Функція багатокomпонентного дозатора маси ; Кабель зв'язку ; Релейний вихід (від 540 грн.) ; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet ; Драйвер ваговий.

Марка моделі	Мах, кг	Ціна дійсної поділки d, г	Розмір платф., мм	Роздрібна ціна, грн			
				Мережа ~220 В	Внутр. акумулятор., ЖКІ	Внутр. акумулятор., СІ	Авт. живл., ЖКІ, «Маса - Ціна - Вартість».
ВН-30-1	30	10	400x400	3606	3784	3638	4166
			400x540	4402	4579	4458	4962
ВН-60-1 ВН-60-1D	60	10, 20	400x400	3702	3880	3733	4261
			400x540	4500	4675	4554	5059
			500x600	4881	5031	4910	5412
			600x800	6179	6357	6239	6738
ВН-100-1 ВН-100-1D	100	20, 50	400x400	3702	3880	3733	4261
			400x540	4500	4675	4554	5059
			500x600	4999	5177	5059	5559
			600x800	6217	6398	6271	6780
ВН-150-1 ВН-150-1D	150	20, 50	400x400	3791	3969	3851	4350
			400x540	4586	4764	4617	5145
			500x600	5031	5206	5088	5587
			600x800	6239	6414	6296	6796
ВН-200-1	200	50	400x400	3880	4058	3908	4439
			400x540	5031	5206	5088	5587
			500x600	5206	5384	5266	5765
			600x800	6268	6443	6325	6824
ВН-300-1	300	100	400x540	5088	5266	5158	5648
			500x600	5235	5412	5295	5794
			600x800	6414	6592	6474	6974
			800x800	6767	6945	6827	7327
ВН-600-1	600	200	500x600	5905	6080	5963	6462
			600x800	7085	7260	7142	7642
			800x800	7584	7762	7645	8144

* – ваги з розміром платформи 400x400мм комплектуються без стійки для блоку індикації. Вартість стійки (по замовленню) становить **320 грн.**



24.05.2021

Ваги електронні монорейкові ВН-...-2-М

Під замовлення додаткові опції:

Автономне живлення

Драйвер ваговий

Встановлення дублюючого індикатора

Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet



Марка моделі	Мах, кг	Ціна дійсної поділки d, г	Роздрібна ціна, грн
ВН-300-2-М	300	100	10084
ВН-600-2-М	600	200	10166
ВН-1000-2-М	1000	500	10278

Ваги електронні палетні ВН-...-4-П

Опис: Конструкція ваг виготовлено з чорного металу; ступінь захисту тензодатчиків IP67; живлення ваг – 220В; світлодіодна індикація (висота символів 14 мм); стійка під блок індикації; компенсація маси тари; автоматична установка нуля; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.

Варіанти виконання (під замовлення):

Виготовлення ваг з нержавіючої сталі: **+100%**

Тензодатчики зі ступенем захисту IP67, IP68: **+ від 4300 грн.**

Під замовлення додаткові опції:

Автономне живлення (СІ або ЖКІ індикація)

Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet



Марка моделі	Мах, кг	Ціна дійсної поділки d, г	Роздрібна ціна, грн
ВН-300-4-П	300	100	10084
ВН-600-4-П	600	200	10166
ВН-1000-4-П	1000	500	10278
ВН-1500-4-П	1500	500	10415
ВН-2000-4-П	2000	500	10554
ВН-3000-4-П	3000	1000	10691

Опис: Конструкція ваг виготовлено з чорного металу; платформа – рифлений метал; ступінь захисту блоку індикації IP20, ступінь захисту тензодатчиків IP65; живлення ваг – 220В; світлодіодна індикація (висота символів 14 мм); функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; компенсація маси тари; автоматична установка нуля; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.

Варіанти виконання (під замовлення):

Тензодатчики зі ступенем захисту IP67, IP68: від 4300 грн.

Пандус наїзний (1250x600 / 1500x600 / ...): + вартість пандусу

Виготовлення ваг з нержавіючої сталі: + 100%


Блок індикації в корпусі із н/ж сталі: + 1060 грн.

Стойка під блок індикації: 430 грн.

Під замовлення додаткові опції:

Автономне живлення СІ або ЖКІ індикація)

Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet ;



Марка моделі	Мах, кг	Ціна дійсної поділки d, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна, грн
ВН-300-4	300	100	1000x1000	11727
			1000x1250	12252
			1250x1250	13968
ВН-600-4	600	200	1000x1000	12972
			1000x1250	13275
			1250x1250	14079
			1250x1500	15000
ВН-1000-4	1000	500	1500x1500	15732
			1000x1000	13821
			1000x1250	14235
			1250x1250	14961
			1250x1500	15882
ВН-1500-4	1500	500	1500x1500	16641
			1500x2000	18384
			1000x1000	14148
			1000x1250	14784
			1250x1250	15321
			1250x1500	16098
ВН-2000-4	2000	500	1500x1500	16971
			1500x2000	18906
			2000x2000	22047
			1250x1250	15567
			1250x1500	16458
ВН-3000-4	3000	1000	1500x1500	17217
			1500x2000	19206
			2000x2000	23061
			2000x3000	32982
			1250x1250	16032
ВН-5000-4	5000	2000	1250x1500	16923
			1500x1500	17736
			1500x2000	19509
			2000x2000	24207
			2000x3000	33405
ВН-5000-4	5000	2000	1500x1500	22131
			1500x2000	23376
			2000x2000	29025
			2000x3000	37626

Пандуси наїзні (1 шт.):

1250x600 мм **1 971 грн.**

1500x600 мм **2 364 грн.**

2000x600 мм **3 162 грн.**

2500x600 мм **3 939 грн.**

3000x600 мм **4 737 грн.**

Увага!

Доставка ваг транспортними компаніями "САТ" та "Делівері" проводиться **безкоштовно** (якщо розмір однієї із сторін платформи ваг не більше 1900 мм).

Стандартне виконання:

Ваги виготовлені з чорного металу.

Ваги складаються із платформи і огорожі з двома дверима (при транспортуванні огорожа знімається).

Платформа ваг встановлюється на чотири н/ж тензодатчика із ступенем захисту IP67 або IP68.

Функції ваг: діапазон робочих температур для ваг: від мінус 10 °С до плюс 50 °С; автоматичне встановлення нуля; компенсація маси тари; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; наявність інтерфейсу RS232 для зв'язку з комп'ютером.

Варіанти виконання (під замовлення):

Висота огорожі 1000, 1200 або 1500 мм

Ваги з колесами для пересування

Нестандартне виконання дверей

Під замовлення додаткові опції:

Автономне живлення

Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet

Встановлення додаткового дублюючого індикатора



Марка моделі	Мах, кг	Ціна дійсної поділки d, г	Розмір платф., мм.	Роздр. Ціна, грн	
				h=1200 мм	h=1500 мм
ВН-300-4	300	100	1250x1250	22020	23100
			1250x1500	26400	27600
			1000x2000	28200	29460
ВН-600-4	600	200	1250x1250	22830	23910
			1250x1500	27210	28410
			1000x2000	29010	32270
			1250x2000	31020	32610
			1500x2000	38010	39900
ВН-1000-4	1000	500	1250x1250	22950	24030
			1250x1500	27330	28530
			1000x2000	29130	32390
			1250x2000	31140	32730
			1500x2000	38130	40020
ВН-1500-4	1500	500	1250x1250	23160	24240
			1250x1500	27540	28740
			1000x2000	29340	32600
			1250x2000	31350	32940
			1500x2000	38340	40230
ВН-2000-4	2000	500	1250x1250	23460	24540
			1250x1500	27840	29040
			1000x2000	29640	32900
			1250x2000	31650	33240
			1500x2000	38640	40530
			2000x3000	договірна	
			2500x3500	договірна	
ВН-3000-4	3000	1000	1250x2000	31860	33450
			1500x2000	38850	40660
			2000x3000	договірна	
			2500x3500	договірна	